

Екатеринбургский завод сварочного оборудования реализует полуавтомат сварочный



Жанаозен, Казахстан

Завод сварочного оборудования реализует Полуавтоматы и подающие механизмы

Преимущества комплектного полуавтомата ВДУ-500 / ВДУ-306МТ с подающим механизмом «Урал-3» (перед ПДГО-510, ПДГО-527, ПДГО-528 с ВДУ-506, 506С, 506Э) при механизированной сварке:

- плавная (с шагом 0,1 В) предварительная до сварки настройка сварочного напряжения и отображение настроенных режимов во время и после сварки на дисплее;
- плавная (с шагом 0,1 м/мин) настройка скорости подачи проволоки и отображение сварочного тока во время и после сварки на дисплее;
- возможность работы подающего механизма на больших удалениях от источника (до 50 м), без потерь по напряжению в сварочных кабелях, за счёт канала обратной связи по напряжению на дуге;
- возможность настройки индуктивности дуги, для различных типов шва (корневой слой, заполняющие слои)
- 100% режим работы на сварочном токе 500А и 300А соответственно, мощный 120Вт двигатель в подающем механизме «Урал-3» обеспечивающий стабильную подачу проволоки, Ø 2,0мм, при использовании горелок с длиной шлейфа 5м;
- запись лучших режимов в память подающего механизма (до 16 программ);
- мягкий старт - плавный разгон привода подачи проволоки с момента зажигания дуги, а не с момента нажатия кнопки на горелке;
- процесс программно-спокойной ванны, реализующий мелкокапельный перенос расплавленного металла в сварочную ванну с минимальными возмущающими воздействиями (разбрызгиванием) и обеспечивающий возможность использовать оборудование для сварки ответственных металлоконструкций, например корневого слоя шва, неповоротного стыка трубопровода.

Кроме того, источники ВДУ являются универсальным по виду сварки и обеспечивает также питание поста ручной дуговой покрытым электродом и аргонодуговой сварки неплавящимся электродом.

Преимущества выпрямителей ВДУ при ручной дуговой сварке:

- плавная (с шагом 2А) предварительная настройка сварочного тока и отображение настроенных режимов во время и после сварки на дисплее;
- дистанционная до 30 метров плавная настройка сварочного тока с удобного пульта в диапазоне $\pm 60\text{А}$ от установленного на выпрямителе значения;
- возможность форсирования тока короткого замыкания, обеспечивающая увеличение глубины проплавления и позволяющая вести сварку в вертикальном и потолочном положениях без прилипания электрода;
- защита от прилипания электрода, обеспечивающая снижение тока при длительном коротком замыкании, что обеспечивает сохранность обмазки электрода и облегчает повторное зажигание;
- функция «горячий старт», позволяющая в начале процесса сварки кратковременно повысить сварочный ток для улучшенного проплавления начального участка шва;
- ограничение напряжения холостого хода безопасной величиной 12В (через 0,6 сек. после окончания сварки);

Панель управления выпрямителя и подающего механизма имеют упрощенный и понятный интерфейс

Это и другое оборудование реализуется со склада Алматы

г.Алматы, Муратбаева, 5
Казахстанская Доска БЕСПЛАТНЫХ Объявлений AvizInfo.kz
Тел.(727)297-42-16, 393-51-85, 8-777-771-81-82, 8-777-771-80-02

Цена: **660 000** ₸

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Ермеков Максут

8 727 297 42 16

050026